

Технические характеристики продукта

Характеристики

08002

навесной комплектный шкаф PRISMA PACK, Ш = 550 ММ, 2 РЯДА

Код EAN : 3303430080022



Основные характеристики

Серия	Prisma
Наименование продукта	Pack 160
Степень защиты IP	IP30 С дверью IP31 с дверью и навесом IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43 IP30 Без двери
Тип продукта	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Монтаж шкафа	Навесной Flush with kit
Type of front plate	Modular
Количество вертикальных модулей (50 мм)	6
Количество 18 мм модулей в ряду	24
Оборудование в комплекте	1шкаф 2передняя панель 2модульная рейка 1комплект заземления

Дополнительные характеристики

Installation description	Шкаф Pack - ширина 555 мм
[В] номинальное напряжение изоляции	750 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2
[А] номинальный ток	160 А в 40 °С в соответствии с МЭК 61439-2
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	25 кА 1 с в соответствии с МЭК 61439-2
[Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток	53 кА в соответствии с МЭК 61439-2
Частота сети	50/60 Гц

Количество рядов	2
Материал шкафа	Обработанная листовая сталь Шкаф:
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	480 мм
Ширина	555 мм
Глубина	157 мм
Вес	8,56 кг
Тип покрытия	Плавный Матовый
Цвет	Белый (RAL 9001)

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK07 Без двери в соответствии с EN/МЭК 62262 IK08 С дверью
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2 МЭК 62208 МЭК 61439-3

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Количество штук в упаковке 1	1
Вес упаковки 1	9,15 кг
Высота упаковки 1	15,5 см
Ширина упаковки 1	49,5 см
Длина упаковки 1	56 см
Тип упаковки 2	P12
Количество штук в упаковке 2	10
Вес упаковки 2	85,6 кг
Высота упаковки 2	80 см
Ширина упаковки 2	80 см
Длина упаковки 2	120 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Наличие галогенов	Продукт, не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---